

Fișă tehnică

Clemă cu diblu înfigere

Număr articol: 2197863



Bridele de înfigere sunt utilizate pentru pozarea conductorilor și a țevilor pe perete sau pe tavan și pentru pozarea țevilor flexibile în beton și șapă. Bridele cu înfigere dublă înlocuiesc clipsurile cu cui în beton și BCA. Avantajul bridelor de înfigere este acela că doar se introduc în perforație. Nu mai este necesară utilizarea diblurilor și șuruburilor.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	2197863
Tip	1974 2X12-25
Denumirea 1	Clema cu înfigere
Denumirea 2	dubla
Producător	OBO
Dimensiune	12-25mm
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	0,282 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Clemă cu diblu înfigere

Număr articol: 2197863



Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	2
VARIANTĂ	dublu stratificat
Mod de fixare	Fixare prin înfigere
Adâncimea găurii	40 mm
Diametru de găurire min.	6 mm
Sarcină de rupere în beton B25	120 N
fără halogeni	da
Domeniu de prindere D max.	25 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm