

# Fișă tehnică

## Cablu de tracțiune din sârmă de oțel A4

Număr articol: 5303194



Conductor Ø 2 - 6 mm: cablu lițat rotund 6 x 7 conform DIN 3055.

Conductor Ø 8 - 10 mm: cablu litat rotund 6 x 19 conform DIN 3060.

Forța minimă de rupere 1770 N/mm<sup>2</sup>.



**A4** Oțel superior, inoxidabil 1.4401

**2B** luminos, reprelucrat

### Date de bază

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                      | 5303194                          |
| Denumirea 1                        | Sufa otel                        |
| Denumirea 2                        | cu insertie de canepa            |
| Producător                         | OBO                              |
| Dimensiune                         | 8                                |
| Material                           | Oțel superior, inoxidabil 1.4401 |
| Suprafață                          | luminos, reprelucrat             |
| Standard suprafață                 |                                  |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 50                               |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru                            |
| Greutate                           | 22,9 kg                          |
| Unitate de măsură                  | kg/100 m                         |


# Fișă tehnică

Cablu de tracțiune din sârmă de oțel A4


Număr articol: 5303194



## Dimensiuni



6x7



6x19

## Date tehnice

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Sarcină de rupere | 34,8 kN |
| în inele          | 50 m    |
| Diametru șufă     | 8 mm    |