

Fișă tehnică

Clemă de distanțare 732 A2

Număr articol: 1362644



Clemă pentru montajul țevilor și cablurilor pe perete, tavan și pardoseală. Cu capac. Montaj cu filet interior. Suprafață G și FT de la dimensiunea de 20 recomandată pentru montajul cu dispozitiv de bătut cuie sau bolturi.

Aprobat pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 Partea 12 și E 30 până la E 90.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază

Număr articol	1362644
Denumirea 1	Colier de distanțare
Denumirea 2	cu conectare filetata M6
Producător	OBO
Dimensiune	36-44mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	20
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,099 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,3358 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Clemă de distanțare 732 A2

Număr articol: 1362644



Dimensiuni



Dimensiune A	73 mm
Dimensiune B	59 mm
Dimensiune b	18 mm
Dimensiune D	44 mm
Dimensiune d max.	44 mm
Dimensiune d min.	36 mm
Dimensiune H1	12 mm
Dimensiune t1 (mm)	1,5
Dimensiune t2 (mm)	1,5
Dimensiune x	12 mm

Date tehnice

Distanța la perete	da
Număr de cabluri/țevi	1
Variantă pentru diametru	închis
Potrivit în zona de protecție împotriva incendiilor	da
fără halogeni	da
Căptușit cu material plastic	nu
Grosime material	1,5 mm
Domeniu de prindere D max.	44 mm
Domeniu de prindere D min.	36 mm
rezistent la radiații ultraviolete	da