

# Fișă tehnică

## Cartuș eclator pentru curenți însumați între N și PE 255 V

Număr articol: 5095603



Eclator cartuș debroșabil pentru montaj între nului de lucru (N) și nului de protecție (PE). Indicată pentru montarea în combinație cu:

- CombiController tip V 25-B+C
- SurgeController tip V 20-C
- SurgeController tip V 10-C
- \* Complet = Cartuș și soclu



### Date de bază

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Număr articol                      | 5095603          |
| Tip                                | C 25-B+C 0       |
| Denumirea 1                        | Eclator trasnet  |
| Denumirea 2                        | între N către PE |
| Producător                         | OBO              |
| Dimensiune                         | 255V             |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată           |
| Greutate                           | 5,3 kg           |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.      |


# Fișă tehnică

## Cartuș eclator pentru curenți însumați între N și PE 255 V

Număr articol: 5095603



### Date tehnice



|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Curent de descărcare a eclatorului (8/20 $\mu$ s) [total]           | 30 kA               |
| Timp de acțiune                                                     | <100 ns             |
| Aerisit                                                             | nu                  |
| Variantă                                                            | Cartuș 1 pol; 255V  |
| Legarea polilor                                                     | N/PE                |
| Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)         | 1                   |
| Temperatură operațională max.                                       | 80 °C               |
| Temperatură operațională min.                                       | -40 °C              |
| Curent de trăsnet (10/350 $\mu$ s)                                  | 25 kA               |
| Curent de trăsnet (10/350 $\mu$ s) [N-PE]                           | 25 kA               |
| Semnalizare la distanță                                             | nu                  |
| Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE]          | 0,1 kA              |
| Tensiune maximă de funcționare continuă AC                          | 255                 |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max. | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| CP nr.                                                              | 0→2                 |
| Valoare max. a protecției la suprasarcină                           | 160                 |
| Siguranță maximă                                                    | 160 A               |
| Curent maxim de descărcare (8/20 $\mu$ s)                           | 50 kA               |
| Tip de montaj                                                       | la element de bază  |
| Curent nominal de descărcare (8/20 $\mu$ s)                         | 30 kA               |
| Curent nominal de descărcare (8/20 $\mu$ s) [N-PE]                  | 30 kA               |
| Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)                                   | 230 V               |
| Formă a rețelei                                                     | altele              |
| Tip de protecție                                                    | IP20                |
| Nivel de protecție                                                  | ≤1,2                |
| Semnalizare în interiorul aparatului                                | fără                |
| Clasa de solicitare conform EN 61643-11                             | Tip 1+2             |
| SPD conform IEC 61643-1                                             | clasa I+II          |