

Fișă tehnică

Aparat coaxial de protecție pentru conexiune F: mamă/ mamă

Număr articol: 5093272



Aparate coaxiale de protecție cablurilor de date

- Protecție de bază
- Capacitate mare de încărcare cu curent de impuls 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaj simplu (adaptor), m = priză, f = bucșă
- Diferite combinații de adaptoare
- Cu conector F
- Transmisie optimă
- Inclusiv bridă Quick M25 de la OBO pentru o instalare simplă

Utilizare: Protecția instalațiilor TV și SAT, multiswitch-uri, receptoare precum și DVB-T(2)



Date de bază

Număr articol	5093272
Tip	DS-F W/W
Denumirea 1	Dispozitiv protecție
Denumirea 2	cabluri de înaltă frecvență
Producător	OBO
Dimensiune	130V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	9 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Aparat coaxial de protecție pentru conexiune F: mamă/
mamă

Număr articol: 5093272



Date tehnice



Monitorizarea descărcătorului	nu
Număr poli	1
Atenuare de inserție (Insertion loss)	≤0,9 dB
Execuție verificată în caz de explozie	nu
Contact pentru instalația de telecomunicații	nu
Curent total de impuls (10/350)	2
Curent total de impuls (8/20)	10 kA
Frecvență limită	3400 MHz
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	130
Tensiune maximă de funcționare continuă DC	185
Curent de impuls	1 kA
Rezistența izolației	>1 GΩ
Capacitate (conductor-conductor)	<10 pF
Capacitate (conductor-pământ)	<20 pF
Kategorie	Tip 1+2 / D1+C2
CP nr.	0→2
Tip de montaj	Conector/adaptor cablu
Curent de încărcare nominal AC	3,5
Curent de încărcare nominal DC	5 A
Normă de verificare	IEC 61643-21
Amortizare prin reflexie	≥14
Conexiune la ecran	da
Ecranare	direct
Tip de protecție	IP40
Nivel de protecție	<800 V
Nivel de protecție conductor/conductor	<800 V
Nivel de protecție conductor - pământ	<800 V
Semnalizare în interiorul aparatului	fără
SPD conform IEC 61643-21	Clasa I+II / D1+C2
Sistem de conectare	F
Durata de impuls conductor-conductor	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Durata de impuls conductor-pământ	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C
Rezistență de propagare a undelor	75 Ω
Tip de cablu pentru aparatele de protecție la supratensiune	Cablu de date COAX