

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 170,
înălțime canal 70, simetric
Număr articol: 6277600



GS Canal pentru montaj aparate pentru montarea pe perete sau pe console de fixare. Canalul GS pentru aparate dispune de eclise de blocare cu contact automat pentru susținerea unui perete despărțitor din oțel. Egalizarea de potențial dintre tronsoanele canalului se realizează prin intermediul eclisei. Măsura de protecție și egalizarea de potențial dintre capac și bază sunt garantate de contactul automat patentat al capacului. Deschiderea reală a sistemului măsoară 76,5 mm. Capacul trebuie comandat separat.

La cerere, se pot obține lungimi suplimentare de până la 3000 mm pentru canale și capace, precum și alte culori RAL. Suprafețele vizibile ale canalelor lăcuite pentru montarea aparatelor sunt lucioase.



St Oțel

Date de bază


Număr articol	6277600
Tip	GS-S70170RW
Denumirea 1	Canal pentru aparate
Denumirea 2	simetric
Producător	OBO
Dimensiune	70x170x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Oțel
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	352 kg
Unitate de măsură	kg/100 m

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 80, lățime canal 170,
înălțime canal 70, simetric
Număr articol: 6277600



Dimensiuni



Lungime	2.000 mm
Lățimea	170 mm
Înălțime	70 mm

Date tehnice

Numărul capacelor	1
Numărul pereților de separație cu fișe pentru perete (parte interioară)	1
Formă cu colțuri	cu rosturi
Perforația bazei fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	cu perforație în podea
Conector canal	da
Tip de montaj capace	nu
Perforație de montaj în bază	așezat în interior
Secțiune utilă	da
Livrat cu capac	10010 mm ²
Lățimea capacului	nu
Tip de protecție	76,5 mm
Folie de protecție	IP30
Grad de protecție IK	da
simetric	IK10
Interval de temperatură aplicabil max.	da
Interval de temperatură aplicabil min.	60 °C
	-25 °C