

Fișă tehnică

Cutie de conexiuni pentru pereți falși

Număr articol: 2003449



Doză în pereți falși cu o adâncime de până la 50 mm și o grosime a plăcii între 7-35 mm. Cu capac alb și șuruburi pentru capac. Adecvat pentru montarea șinelor normate (șinele omega și profilate) pentru cleme șir.

- 8 intrări Ø 20 mm
 - 8 intrări pentru cablu NYM 3 x 1,5 mm²
 - 4 intrări pentru conductor de date (tensiuni mici)
- Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003449
Tip	HV 100 KD
Denumirea 1	Doza de derivatie
Denumirea 2	perete fals
Producător	OBO
Dimensiune	105x105x50
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	6,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Dimensiuni

Lungime	105 mm
Lățimea	105 mm
Înălțime	50 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	20
Tip de introducere_	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză/dulap de conexiuni
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	înșurubat
Introducere prin partea inferioară	da
ignifug	20
	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 850 °C
Formă	pătrat
Mentținerea în funcțiune	fără
Cotă pardoseală min.	50 mm
pentru diametrul țevii	20 mm
Corepunzător pentru grosimea plăcii max.	35 mm
Corepunzător pentru grosimea plăcii min.	7 mm
fără halogeni	da
Tensiune Secțiunea conductorului	4 mm ²
Cu ecranare	nu
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	da
Tip de montaj	Perete fals
Secțiune transversală nominală max.	4 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm ²
Plombat	nu
Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP30
Ștuț	fără
Étaș	nu
Tensiune nominală	400 V