

Fișă tehnică

Parte inferioară Multibase + NPE cu semnalizare la distanță

Număr articol: 5096651



- potrivit pentru V25-B+C, V20-C și V10-C
- premontat și gata de conectare
- cleme multifuncționale pentru conectare ușoară cu aparate montate înseriat
- cartușele pot fi rotite 180 de grade
- cu semnalizare la distanță și contact normal închis lipsit de potențial pentru monitorizarea funcționării
- circuit de protecție 3+1 pentru sisteme de rețea TN-S și TT



Date de bază

Număr articol	5096651
Tip	MB 1+NPE+FS
Denumirea 1	MultiBase
Denumirea 2	1pol + NPE + contact semnaliz
Producător	OBO
Dimensiune	1+NPE+FS
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	11,6 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Date tehnice

Legarea polilor	1+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	2
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	da
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Formă a rețelei	altele
Tip de protecție	IP20