

Fișă tehnică

Parte inferioară Multibase cu semnalizare la distanță

Număr articol: 5096667



- potrivit pentru V25-B+C, V20-C și V10-C
- premontat și gata de conectare
- cleme multifuncționale pentru conectarea ușoară cu aparate înseriate
- cartușele pot fi rotite 180 grade
- cu semnalizare la distanță, contact închis lipsit de potențial, pentru monitorizarea funcționării



Date de bază

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Număr articol | 5096667 |
| Tip | MB 3+FS |
| Denumirea 1 | Multibase |
| Denumirea 2 | 3poli + SD |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 3-polig+FS |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată |
| Greutate | 16,5 kg |
| Unitate de măsură | kg/100 buc. |

Date tehnice

| | |
|---|---------------------|
| Variantă | cu 3 poli |
| Legarea polilor | 3 |
| Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm) | 3 |
| Temperatură operațională max. | 80 °C |
| Temperatură operațională min. | -40 °C |
| Semnalizare la distanță | da |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max. | 35 mm ² |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min. | 2,5 mm ² |
| Tip de montaj | Șină omega 35 mm |
| Formă a rețelei | altele |
| Tip de protecție | IP20 |