

Fișă tehnică

**PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară
110 mm**

Număr articol: 7204128



Caseta rezistentă la foc din două părți de oțel inoxidabil cu inserții intumescente de protecție împotriva incendiilor. Pentru montaj în pereți și tavane. Montaj rapid datorită legăturilor Magic. Interiorul poate fi umplut cu instalații. Utilizare în interior. Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG facilitează în special în locurile cu geometrie dificilă. Produs pentru construcții înscris în CE cu certificare generală. Clasa de rezistență la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit incluse.



A2	Oțel superior, inoxidabil 1.4113
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	7204128
Denumirea 1	caseta antiincendiu pe 4 parti
Denumirea 2	cu insertie intumescenta
Livrabil de la	04.10.2022
Producător	OBO
Dimensiune	300x323x181
Culoare	oțel inoxidabil
Material	oțel superior, inoxidabil 1.4113
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	495,4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară
110 mm

Număr articol: 7204128



Dimensiuni



Lungime	300 mm
Lățimea	323 mm
Înălțime	181 mm
Dimensiune d	305 mm
Dimensiune d min.	323 mm

Date tehnice

Execuție protecție la foc	Casete de etanșare
Formă	unghiular
Accesorii necesare	da
Înălțime interioară	114 mm
Lățime interioară	305 mm