

Fișă tehnică

Priză simplă cu contact de protecție 0°, versiune codificată

Număr articol: 6120292



Priză cu contact de protecție simplă 0°, versiune codată, cu protecție ridicată la atingere, cu cleme cu înfigere, 2 poli, 16 A, 250 V~, cu cleme de legătură conform IEC 60884-1.

Priza poate fi utilizată numai împreună cu un știft de codare de tip CST-STD. Indicație: știftul de codare nu este inclus în volumul de livrare. Pentru instalarea în canale Rapid 45, canale de montaj pentru aparate, coloane pentru instalații, sisteme sub pardoseală și Deskbox-uri.



PC Policarbonat

Date de bază

Număr articol	6120292
Tip	STD-D0K SRO1
Denumirea 1	Priza 0°, 1x, codat
Denumirea 2	contact de protecție
Producător	OBO
Dimensiune	250V, 10/16A
Culoare	roșu de semnalizare; RAL 3001
Material	Policarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Priză simplă cu contact de protecție 0°, versiune codificată


Număr articol: 6120292



Dimensiuni



Lățimea	45 mm
Înălțime	45 mm



Fișă tehnică

Priză simplă cu contact de protecție 0°, versiune codificată

Număr articol: 6120292



Date tehnice

Capac	Placă centrală
Izolabil	nu
Tipul conexiunii	Clemă de înfigere
Număr de unități	1
Număr de module (la construcție modulară)	0
Numărul de prize	0
Număr poli	2
Imprimare/marcare	fără marcaj
VARIANTĂ	simplă 0°
Execuție suprafețe	mat
VARIANTĂ	SCHUKO
Mecanism de colectare	nu
Tip de fixare	clipsare
Zonă de inscripționare	nu
Temperatură operațională max.	40 °C
Temperatură operațională min.	-5 °C
Protecție mărită la atingere	da
Protecție la curent rezidual	nu
pentru condiții dificile (conform VDE)	nu
Rezervă de filet	nu
fără halogeni	da
Instalație izolată	nu
Capac rabatabil	nu
Codificare	da
Lumină de control	nu
Deconectabil	nu
Cu siguranță pentru intensități mici de curent	nu
Cu iluminare funcțională	nu
Cu iluminare de orientare	nu
Tip de montaj	Canal pentru montaj aparate
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	16 A
Tip de protecție	altele
Alimentare specială cu energie	fără alimentare curenți speciali
Execuție prize	Contact de protecție
Unghi priză	0°
adâncime	42 mm
Transparent	nu
Montare centrală prin răsucire	nu
Protecție la supratensiune pentru tehnica	nu