

Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune V10 280 V

Număr articol: 5093402



Descărcător de supratensiune tip 2+3 conform EN 61643-11

- Cartuș debroșabil, se poate separa de soclu fără unelte
- Inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic și afișaj optic al defecțiunii
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată de utilizare îndelungată



Date de bază

Număr articol	5093402
Tip	V10-C 0-280
Denumirea 1	SurgeController V10
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,36 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune V10 280 V

Număr articol: 5093402



Date tehnice

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μs) [total]	10 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
VARIANTĂ	cu 1 pol
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	nu
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→3
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)	20 kA
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	10 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	altele
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,1
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2+3
SPD conform IEC 61643-1	clasa II+III