

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 4 poli, cu semnalizare la
distanță, 280 V
Număr articol: 5094734



V 20-C/...: Descărcător de supratensiune tip 2 (clasa C) conform EN 61643-11
(VDE 0675 partea 6-11).
* Complet = soclu și cartuș



Date de bază		
Număr articol	5094734	
Tip	V20-C 4+FS-280	
Denumirea 1	SurgeController V20	
Denumirea 2	4-poli+semnalizare la distanta	
Producător	OBO	
Dimensiune	280V	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1	
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată	
Greutate	43 kg	
Unitate de măsură	kg/100 buc.	

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 4 poli, cu semnalizare la distanță, 280 V

Număr articol: 5094734



Date tehnice

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μs) [total]	80 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	4 poli + FS
Legarea polilor	4
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	4
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	da
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	25 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)	40 kA
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	20 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	TN
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,3
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II