

Fișă tehnică

Cartuș descărcător combinat V25, parte superioară 280 V

Număr articol: 5097053



Cartuș CombiController - descărcător combinat tip 1+2

- cartuș debroșabil, montaj în soclu fără unelte și fără întreruperea alimentării cu tensiune
- inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic și afișaj optic al defecțiunii
- capacitate mare de descărcare la o durată îndelungată de utilizare



Date de bază

Număr articol	5097053
Tip	V25-B+C 0-280
Denumirea 1	CombiController V25
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	9,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Cartuș descărcător combinat V25, parte superioară 280 V

Număr articol: 5097053



Date tehnice

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μs) [total]	30 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	Cartuș 1 pol; 280V
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Curent de trăsnet (10/350 μs)	7 kA
Curent de trăsnet (10/350) [total]	7 kA
Semnalizare la distanță	nu
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
Tensiune maximă de funcționare continuă DC	350
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	0→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	160
Siguranță maximă	160 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)	50 kA
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	30 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	altele
Număr de poli	1
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤0,9
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-1	clasa I+II