

# Fișă tehnică

## CombiController V25B, capac 385 V

Număr articol: 5097057



Cartuș CombiController - descărcător combinat tip 1+2

- cartuș debrășabil, montaj în soclu fără unelte și fără întreruperea alimentării cu tensiune
- inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic și afișaj optic al defecțiunii
- capacitate mare de descărcare la o durată îndelungată de utilizare



### Date de bază

Număr articol	5097057
Tip	V25B 0 SO-385
Denumirea 1	CombiController V25
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	385V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	30
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	9,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

# Fișă tehnică

CombiController V25B, capac 385 V

Număr articol: 5097057



## Date tehnice



Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
VARIANTĂ	cu 1 pol
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Curent de trăsnet (10/350 μs)	25 kA
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	385
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm <sup>2</sup>
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm <sup>2</sup>
CP nr.	0→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	160
Siguranță maximă	160 A
Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	30 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,5
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-1	clasa I+II