

Fișă tehnică

CombiController V50, capac 280 V

Număr articol: 5093724



Cartuș CombiController - descărcător combinat tip 1+2

- cartuș debroșabil, montaj în soclu fără unelte și fără întreruperea alimentării cu tensiune
 - inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic și afișaj optic al defecțiunii
 - capacitate mare de descărcare la o durată îndelungată de utilizare
- Capac



Date de bază

Număr articol	5093724
Tip	V50-B+C 0-280
Denumirea 1	CombiController V50
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	8 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

CombiController V50, capac 280 V

Număr articol: 5093724



Date tehnice

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μ s) [total]	30 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
VARIANTĂ	cartuș cu 1 pol
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Curent de trăsnet (10/350 μ s)	12,5 kA
Curent de trăsnet (10/350) [total]	12,5 kA
Semnalizare la distanță	nu
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
Tensiune maximă de funcționare continuă DC	350
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	25 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	0→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s)	50 kA
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 μ s)	30 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	30 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Configurația rețelei DC	nu
Configurația rețelei IT	nu
Forma rețelei	nu
Configurația rețelei TN	nu
Configurația rețelei TN-C	nu
Configurația rețelei TN-C-S	nu
Configurația rețelei TN-S	nu
Configurația rețelei TT	nu
Număr de poli	1
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,3
Nivel de protecție (L-N)	≤1,3
Nivel de protecție (N-PE)	1,5 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-1	clasa I+II