

Fișă tehnică

Carcasă goală X 06

Număr articol: 2005602



Doze de derivatie cu șină omega pentru conectarea cablurilor și conexiuni în mediul interior și exterior. Formă dreptunghiulară fără intrări. Recomandată pentru montaj pe perete și tavan cu posibilitatea de montaj din exterior, din interior sau montaj deasupra și pe colț. Grad deosebit de protecție la șoc IK08. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricat din materiale fără halogen și rezistente la UV.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistență la impact IK08 conform DIN EN 50102. Protecție IP67 conform DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	2005602
Tip	X06C SW
Denumirea 1	Doza goala
Producător	OBO
Dimensiune	150x116x86
Culoare	negru grafit; RAL 9011
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	33,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Carcasă goală X 06




Număr articol: 2005602



Dimensiuni



Lungime	151 mm
Lățimea	117 mm
Înălțime	86 mm



Fișă tehnică

Carcasă goală X 06

Număr articol: 2005602



Date tehnice

Posibilitate anexă	nu
Fixarea capacului	înșurubat
Formă	dreptunghiular
Potrivit pentru utilizare în exterior	da
Dimensiuni interioare nete	137x105x68 mm
Cu capac	da
Tip de montaj	Pe tencuială
Tip de protecție	IP67
Grad de protecție IK	IK08
Clasa de protecție	II
Interval de temperatură aplicabil max.	65 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
Rezistență la intemperii	da