

Fișă tehnică

Carcasă goală X 10

Număr articol: 2005606



Doze de derivatie cu șină omega pentru conectarea cablurilor și conexiuni în mediul interior și exterior. Formă dreptunghiulară fără intrări. Recomandată pentru montaj pe perete și tavan cu posibilitatea de montaj din exterior, din interior sau montaj deasupra și pe colț. Grad deosebit de protecție la șoc IK09. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricat din materiale fără halogen și rezistente la UV.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistență la impact IK09 conform DIN EN 50102. Protecție IP67 conform DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	2005606
Tip	X10C SW
Denumirea 1	Doza goala
Producător	OBO
Dimensiune	190x150x125
Culoare	negru grafit; RAL 9011
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	58,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Carcasă goală X 10




Număr articol: 2005606



Dimensiuni



Lungime	191 mm
Lățimea	151 mm
Înălțime	126 mm



Fișă tehnică

Carcasă goală X 10

Număr articol: 2005606



Date tehnice

Posibilitate anexă	nu
Fixarea capacului	înșurubat
Formă	pătrat
Potrivit pentru utilizare în exterior	da
Dimensiuni interioare nete	177x137x110 mm
Cu capac	da
Tip de montaj	Pe tencuială
Tip de protecție	IP67
Grad de protecție IK	IK09
Clasa de protecție	II
Interval de temperatură aplicabil max.	65 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
Rezistență la intemperii	da