

Fișă tehnică

Conductor isCon® Professional Plus, gri deschis

Număr articol: 5407997



Informații privind pozarea conductorului OBO isCon® puteți găsi în instrucțiunile de montaj.

- conductor de coborâre izolat și rezistent la tensiuni înalte
- Protecția împotriva tensiunii de contact la umezeală (conform VDE 0432-1 (IEC / EN 60060-1))
- fără alunecare
- protecție mecanică suplimentară (manta dublă de protecție)
- pentru menținerea distanței de separație conform IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testat conform IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) cu H1/150 kA
- distanță echivalentă de separație $s \leq 0,75$ m (în aer) și $\leq 1,5$ m (în material solid)
- testat conform IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- fără halogeni
- încărcare 5,1 kWh/m
- poate fi montat în zone EX 1/2 și 21/22
- a se ține cont de instrucțiunile de montaj recomandate



Date de bază

Număr articol	5407997
Tip	isCon Pro+ 75 GR
Denumirea 1	Conductor izolat
Denumirea 2	rola 100m
Producător	OBO
Dimensiune	Ø26mm
Culoare	gri deschis
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	86,8 kg
Unitate de măsură	kg/100 m

Date tehnice

Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte	da
Inel normal (cca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Secțiune transversală	35 mm ²
Distanță de separație echivalentă s(e)/m	0,75