

# Fișă tehnică

## Conductor de coborâre isCon® negru

Număr articol: 5408002



Informații privind pozarea conductorului OBO isCon® puteți găsi în instrucțiunile de montaj.

- conductor de coborâre izolat și rezistent la tensiuni înalte
- fără alunecare
- protecție mecanică suplimentară (manta de protecție neagră)
- pentru menținerea distanței de separație conform IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testat conform IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) cu H1/150 kA
- distanță echivalentă de separație  $s \leq 0,75$  m în aer și  $\leq 1,5$  m (material solid)
- testat conform IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- fără halogeni
- încărcare 4,3 kWh/m
- poate fi folosit în medii cu risc la explozie zona EX 1/2 și 21/22 a se ține cont de instrucțiunile de montaj



### Date de bază

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Număr articol                      | 5408002          |
| Tip                                | isCon Pro+ 75 SW |
| Denumirea 1                        | Conductor izolat |
| Denumirea 2                        | rola 25m         |
| Producător                         | OBO              |
| Dimensiune                         | Ø23mm            |
| Culoare                            | negru            |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 25               |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru            |
| Greutate                           | 69,4 kg          |
| Unitate de măsură                  | kg/100 m         |

### Date tehnice

|  |                    |
|--|--------------------|
| Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte | da                 |
| Inel normal (cca. m)                           | 25                 |
| Length tolerance ±                             | 5 %                |
| Secțiune transversală                          | 35 mm <sup>2</sup> |
| Distanță de separație echivalentă s(e)/m       | 0,75               |